

Sezione 1. Ordinazione.

Data: Riferimento: Codice Cliente:
 Tipologia Lente:
 Ø mm: Trattamento / Colorazione:
 Note:

Ottica

Lontano	sf (D.)	cil (D.)	asse (°)	Add Vicino (D)	Add Intern. (D.)	Prisma 1 (D.P.)	Base 1 (°)	Prisma 2 (D.P.)	Base 2 (°)
O.D.									
O.S.									
Vicino	sf (D.)	cil (D.)	asse (°)			Prisma 1 (D.P.)	Base 1 (°)	Prisma 2 (D.P.)	Base 2 (°)
O.D.									
O.S.									

Metodo di determinazione sull'occhiale di prova della prescrizione prismatica:

☐ Centratura a centro pupilla☐ Centratura secondo Formula (0,3 x Prisma contro la Base)☐ Centratura caso Speciale

PD O.D. (mm): H O.D. (mm): PD O.S. (mm): H O.S. (mm):

Pos. lenti sull'occhiale di prova: O.D: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Sporgenza Prisma:

Pos. 1 (occhio) Pos. 5 (oggetto) O.S: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Sporgenza Prisma:

Scomposizione prismi sui 2 occhi: ☐ SI ☐ NO Riduzione differenze prismatiche verticali in anisometropie (progressive): ☐ SI**Sezione 2. Parametri di centratura (sistema Boxing), ottimizzazioni, tipologia di montaggio.**

O.D.

Naso

Calibro (mm): Altezza (mm): Ponte o dist. tra le lenti (mm):

PD O.D. (mm): PD O.S. (mm): H O.D. (mm): H O.S. (mm):

Correzione centratura prismatica già considerata: ☐ SI ☐ NOMDM 3: ☐ SI ☐ NOØ Ottimizzato: ☐ SI ☐ NO

Spessore min. al bordo:

☐ Cello/Metallo☐ Nylon

Spessore min. al foro:

☐ T-rim☐ Rim

Se non diversamente specificato si considerano spessori standard.

☐ Glasant

Indicare sempre la posizione dei fori e delle asole.

N.B.: Tutti i montaggi con lenti a giorno si intendono con bordo lucido.

Sezione 3. Parametri individuali (famiglia lenti Impression®).

O.D. O.S.

Distanza interpupillare monoculare (PD in mm):

Inclinazione pantoscopica (IP): (°) (mm)

Angolo di Avvolgimento (AVV in °):

Distanza Apice corneale Lente (DAL in mm):

DAL occhiale di prova (lente più vicina all'occhio) in mm:

Canale di progressione:

☐ 18 mm ☐ 16 mm ☐ 14 mm☐ Variabile (14-18 mm): definito da Rodenstock sui parametri di forma e di centratura.

Curva Base (in D):

☐ Inset 0 ☐ Inset ridotto (%) al: (per visione monoculare)**Sezione 4. Parametri per Impression FreeSign®.**

O.D. O.S.

Ø centrato (mm): Definizione individuale dei punti di design (mm):

Ø decentrato individualizzato, max 75/85 (mm): Posizione DF (tra +4 e -4):

Distanza refrazione Vicino (MVDN) in cm: Posizione DN (tra -13 e -20):

Distanza principale Lettura/Lavoro Vicino (RDN) in cm: N.B.: canale di progressione sempre compreso tra 13 e 24 mm.

Sezione 5. Parametri per ERGO.☐ Design standard☐ Design individualizzato (Impression Ergo FS®)

Distanza refrazione Vicino (cm):

☐ Book☐ PC☐ Room

Ambiente / Intermedio / Vicino

...../...../.....

R (%) M (%) N (%)

Punti di design (mm):

Posizione DM (tra +4 e -4):

Posizione DN (tra -12 e -20):

N.B.: canale compreso tra 12 e 24 mm.

Distanze visive (cm):

Ambiente / Intermedio / Vicino

...../...../.....